

erfal Lamellenvorhänge

Typ Monomatic, gerade, freihängend

Zur Ausführung kommen Monomatic-Lamellenvorhänge vom Fabrikat: erfal oder Lamellenvorhänge mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Führungsschiene: stranggepresstes Schienenprofil aus Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) bis 7 m Länge, Abmessungen 40 x 25 x 1,5 mm, Führungsnut zur sicheren Führung der Laufwagen, Standardfarben: technisch eloxiert nach E6/EV 1, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), dunkelbraun (RAL 8077), schwarz (RAL 9005), weitere Farben nach gültiger RAL-Farbkarte möglich

Laufwagen: verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) – rollengelagert, mit integrierter Sicherheitskupplung, bis 9 kg belastbar, mit Ausleger/ Stabilisator in Führungsnut der Schiene laufend, alle beweglichen Teile auf Dauer selbstschmierend, Abstandshalter für gleichmäßigen Lamellenabstand aus V2A-Stahlband (Werkstoff 1.4310), Lamellenhaken und -halter aus glasklarem, bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat), auswechselbar ohne Demontage der Schiene, Endwagenstopper mit Auslöser zum Aushängen des Lamellenpaketes

Bedienung: Wenden und Verfahren erfolgt durch Endloskette, Wenden in beide Richtungen um 180° möglich. Kunststoff-Bedienkette 3,8 x 9 mm in transparent, weiß, grau oder schwarz, gegen Mehrpreis Metallkette 3,2 x 6 mm in Nickel, inklusive Kettenverbinder und Kettenstopper zur exakten Endlagenpositionierung, Bedienseite wahlweise rechts oder links

Befestigung: Deckenmontage durch verdeckte Clipbefestigung (der Montageclip ist von vorn nicht zu sehen) Befestigung der Führungsschiene mittels Wandhalter mit einer Ausladung von 60-108 mm/ 108-156 mm/ 156-204 mm in naturfarben eloxiert bzw. in pulverbeschichteter Ausführung nach gültiger RAL-Farbkarte, weitere Befestigungsarten z.B. Einbauprofil, Schnellmontageclip oder Abhänger sind möglich

Lamellenbehang: Kunststofflamellen in 89 mm Breite mit integrierten antibakteriellen Microban®, schwer entflammbar, fungizid, feuchtraumgeeignet, wahlweise zwei Ausführungen glatt oder perforiert in jeweils 3 Farbstellungen.
Behänge ein- oder zweiteilig, Lammellenpaket zur Fensterreinigung verschiebbar, nach Wahl mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition.