

erfal Lamellenvorhänge mit zwei Laufschiene Typ Plafond Zugschnur/ Wendekette (opt. Zusatzbedienung)

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 1-6) Plafond-Lamellenvorhänge vom Fabrikat: erfal oder Lamellenvorhänge mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

- Führungsschiene:** Unter- und Oberschiene als stranggepresstes Schienenprofil aus Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) max. Länge 400/ 450 cm, Abmessungen 40 x 25 x 1,5 mm, Führungsnut zur sicheren Führung der Laufwagen, Standardfarben: technisch eloxiert nach E6/EV 1, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9005), weitere Farben nach gültiger RAL-Farbkarte möglich
- Laufwagen:** verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) – rollengelagert, mit integrierter Sicherheitskupplung, bis 9 kg belastbar, mit Ausleger/ Stabilisator in Führungsnut der Schiene laufend, alle beweglichen Teile auf Dauer selbstschmierend, Abstandshalter für gleichmäßigen Lamellenabstand aus V2A-Stahlband (Werkstoff 1.4310), Lamellenhaken und -halter aus glasklarem, bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat) mit integrierter Stahlfeder zum Verspannen der Lamellen, auswechselbar ohne Demontage der Schiene, Endwagenstopper mit Auslöser zum Aushängen des Lamellenpaketes
- Bedienung:** Verfahren erfolgt durch Zugschnur, Wenden um 180° durch Endlos-Wendekette, Planetengetriebe 4:1 zur leichten und komfortablen Handhabung, optional gegen Mehrpreis Zusatzbedienung als Wendekette mit Kettenumlenkung nach unten, Wendewelle aus Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F25), torsionsfestes einnutiges Profil Ø 6 mm, Stabilisierung durch stationäre Wellenstütze
- Befestigung:** Wand-/ Deckenmontage durch verdeckte Clipbefestigung (der Montageclip ist von vorn nicht zu sehen) Befestigung der Führungsschiene mittels Wandwinkel mit einer Ausladung von 60-108 mm/ 108-156 mm/ 156-204 mm in naturfarben eloxiert bzw. in pulverbeschichteter Ausführung (3 Standardfarben wie Führungsschiene) oder nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Mehrpreis
- Lamellenbehang:** Lamellen in 127 mm Breite (weitere Breiten gegen Aufpreis) mit speziellen Eigenschaften wie Eignung für Bildschirmarbeitsplätze, Schwerentflammbarkeit, Feuchtraumeignung, gem. gültigem erfal „Objecta“-Katalog. Behänge ein- oder zweiteilig, Lamellenpaket zur Fensterreinigung verschiebbar, nach Wahl mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition, eingeschweißte Lamellenhalter aus Polycarbonat. Lamellenverbindung durch Kunststoff-Verbindungskette mit eingearbeiteten Wendern, die sich jeweils bei Überlast von der Beschwerungsplatte lösen und einfach wieder einzuhängen sind. Max. Höhe bei waagerechter Montage 200 cm, bei senkrechter Montage 500 cm