

Typ L-Rollo Trägerprofil mit Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) L-Rollos Trägerprofil mit Kettenbedienung vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Systemaufbau: Aluminium-Präzisionswickelwelle im Durchmesser 37 mm bzw. 51 mm je nach Anlagengröße mit Kedernut zur stabilen und sicheren Fixierung des Behanges, Trägerprofil Breite 73 mm / Höhe 53 mm, Abschlussprofil Breite 15 mm / Höhe 26 mm aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) wahlweise in weiß RAL 9016 oder silber eloxiert E6/EV1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß oder grau, alle verwendeten Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal/ Polyamid)

Bedienung: Seitenzug-Kettengetriebe mit Abrollsicherung (Bremsmechanismus) ermöglicht die exakte und stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung, Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm in transparent, weiß oder grau, inklusive Kettenverbinder und Kettenstopper zur exakten Endlagenpositionierung, Bedienseite wahlweise rechts oder links

Seilführung optional gegen Aufpreis kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Seilen geführt werden, **(Pendelsicherung):** Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung, Material (Seil): Stahldraht kunststoffummantelt (Ø 1,6 mm), Bodenbefestigung bzw. Winkel zur Wandbefestigung

Befestigung: Clipmontage des montagefertigen Rollos an Wand oder Decke, freie Positionierung der Befestigungspunkte. Optional gegen Aufpreis: Designträger in Edelstahloptik mit schwarzer Zierkappe

Rollobehang: Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialien mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraum geeignet, dekorativ