

Typ M-Rollo Kassette E 75 mit Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) M-Rollos Kassette E 75 vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

- Systemaufbau:** 2-teilige Kassette eckig Breite 73 mm / Höhe 75 mm, Patentierte Aluminium-Präzisionswickelwelle im Durchmesser 36, 43 oder 44 mm je nach Anlagengröße mit exzentrischer Innenkontur gleicht Toleranzen aus und sorgt für einen festen und sicheren Sitz der Komponenten, Abschlussprofil Breite 11 mm / Höhe 23 mm aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F 22), wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016, silber eloxiert oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Standardfarbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz, alle verwendeten Kunststoff-Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal/Polyamid)
- Bedienung:** Seitenzug-Kettengetriebe mit Abrollsicherung (Bremsmechanismus) ermöglicht die exakte und stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung, Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm in transparent, weiß, grau oder gegen Aufpreis Metallkette Nickel, inklusive Kettenverbinder und Kettenstopper zur exakten Endlagenpositionierung, Bedienseite wahlweise rechts oder links
- Seilführung (Profilführung):** optional gegen Aufpreis kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Schienen geführt werden, Querschnitt Breite 46 mm / Höhe 26 mm aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F 22), wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016, silber eloxiert oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Standardfarbkarte gegen Aufpreis möglich, mit Montagekanal und Abdeckprofil zur verdeckten Befestigung, optimale Verdunklung durch 2-fache Bürstenabdichtung
- Befestigung:** Universalträger für Decken- und Wandmontage, freie Positionierung der Befestigungspunkte, verdeckte Montage
- Rollobehang:** Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialien mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraum geeignet, dekorativ