

Typ M-Rollo Kasette E 75 mit Motorbedienung 230 V

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) M-Rollos Kasette E 75 mit Motorantrieb vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Systemaufbau: 2-teilige Kasette eckig Breite 73 mm / Höhe 75 mm, Patentierte Aluminium-Präzisionswickelwelle im Durchmesser 44 mm mit exzentrischer Innenkontur gleicht Toleranzen aus und sorgt für einen festen und sicheren Sitz der Komponenten, Abschlussprofil Breite 11 mm / Höhe 23 mm aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22), wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016, silber eloxiert oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Standardfarbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz, alle verwendeten Kunststoff-Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal/ Polyamid)

Bedienung: hochwertiger EOM Motor 230V 50 Hz, Schnellläufer mit 30 U/min, Drehmoment 3 Nm, Konformität nach EN 50081-1 und EN 50082-1, spritzwassergeschützt entsprechend EN 60529 Schutzklasse IP44, Endlageneinstellung manuell, Kabellänge 2,5 Meter, Bedienung erfolgt über Schalter/ Taster, optional Funk

Seilführung optional gegen Aufpreis kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Schienen geführt werden,
(Profilführung): Querschnitt Breite 46 mm / Höhe 26 mm aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22), wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016, silber eloxiert oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Standardfarbkarte gegen Aufpreis möglich, mit Montagekanal und Abdeckprofil zur verdeckten Befestigung, optimale Verdunklung durch 2-fache Bürstenabdichtung

Befestigung: Universalträger für Decken- und Wandmontage, freie Positionierung der Befestigungspunkte, verdeckte Montage

Rollobehang: Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialien mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, dekorativ