

## Typ M-Rollo Trägerprofil mit Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) M-Rollos Trägerprofil vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

Angebotener Typ: \_\_\_\_\_

**Systemaufbau:** Patentierte Aluminium-Präzisionswickelwelle im Durchmesser 36, 43 oder 44 mm je nach Anlagengröße mit exzentrischer Innenkontur gleicht Toleranzen aus und sorgt für einen festen und sicheren Sitz der Komponenten, Trägerprofil H: 55 x T: 14 mm, Abschlussprofil H: 23 x T: 11 mm aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22), wahlweise pulverbeschichtet in weiß RAL 9016 oder schwarz RAL 9005 bzw. silber eloxiert (E6 / EV1), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Standardfarbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz, alle verwendeten Kunststoff-Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal/ Polyamid)

**Bedienung:** Seitenzug-Kettengetriebe mit Abrollsicherung (Bremsmechanismus) ermöglicht die exakte und stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung, Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm in weiß, grau, schwarz, transparent oder gegen Aufpreis Metallkette in Nickel, inklusive Kettenverbinder und Kettenstopper zur exakten Endlagenpositionierung, Bedienseite wahlweise rechts oder links

**Seilführung** optional gegen Aufpreis kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Seilen geführt werden, **(Pendelsicherung):** Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung, Material (Seil): Nylon, klar (Ø 1,2 mm), Bodenbefestigung bzw. Winkel zur Wandbefestigung

**Befestigung:** Clipmontage des montagefertigen Rollos an Wand oder Decke, freie Positionierung der Befestigungspunkte, weitere Befestigungsvarianten (z.B. Schnellmontageclip oder Wandwinkel) gegen Aufpreis möglich  
Über Spezialaufwagen und Halteclip kann das Rollo zum freien seitlichen Verschieben an einer Objekta-2-Lauf Flächenvorhangschiene befestigt werden.

**Rollobehang:** Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialien mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraum geeignet, dekorativ