

Typ S-Rollo Kassette E46 mit Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) S-Rollos mit abgerundeter Kassette vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Systemaufbau: Präzisionswickelwelle aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22), Durchmesser 20 mm mit Rollokupplung, Kassette 2-teilig Breite 44 mm / Höhe 46 mm und Abschlussleiste Breite 11 mm / Höhe 20 mm aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016, grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz, alle verwendeten Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal / Polyamid)

Bedienung: Seitenzug-Kettengetriebe mit Abrollsicherung durch Servokupplung ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung, Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm mit Kettenverbinder in weiß, grau, schwarz, transparent oder gegen Aufpreis Metallkette in Nickel, Bedienseite wahlweise rechts oder links, bündiges Anliegen des Abschlussprofils an der Kassette durch integrierten Federmechanismus

Seilführung (Pendelsicherung) optional gegen Aufpreis kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Seilen geführt werden, Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung, Material (Seil): Nylon, klar (Ø 2 mm) auf Wunsch Stahlseil: kunststoffummantelt in klar, weiß oder schwarz (Ø 1 mm), Zubehör: Winkel zur Seilbefestigung (verzinkt) oder Klemmträger

oder:

seitliche Profilführung als U-Profil aus Aluminium einteilig Breite 30 mm / Tiefe 19 mm, wahlweise in weiß RAL 9016, grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Endkappen bzw. Abdeckkappen für die Bohrungen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz

Befestigung: Schraubmontage des Basisprofils an Wand oder Decke, weitere Befestigungsvarianten wie Klemmträger oder Klebmontage gegen Aufpreis möglich

Rollobehang: Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialien mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraum geeignet, dekorativ