

## Typ XL-Rollo Basis mit Motorbedienung 230 V

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) XL-Basis-Rollos mit Motorantrieb vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

Angebotener Typ: \_\_\_\_\_

**Systemaufbau:** Präzisionswickelwelle aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Durchmesser 52 mm bzw. 65 mm je nach Anlagengröße mit Kedernut zur stabilen und sicheren Fixierung des Behanges, Abschlussleiste Breite 18 mm / Höhe 36 mm, wahlweise in pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder grau RAL 9006, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen in weiß oder grau, alle verwendeten Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal/ Polyamid)

**Bedienung:** hochwertiger EOM Motor 230V 50 Hz, Schnellläufer mit 30 U/min, Drehmoment 3 Nm, Konformität nach EN 50081-1 und EN 50082-1, spritzwassergeschützt entsprechend EN 60529 Schutzklasse IP44, Endlageneinstellung manuell, Kabellänge 2,5 Meter, Bedienung erfolgt über Schalter/ Taster, optional Funk

**Seitenführung (Pendelsicherung):** optional gegen Aufpreis kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Seilen geführt werden, Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung, Material (Seil): Stahl kunststoffummantelt, klar (Ø 2 mm), Bodenbefestigung bzw. Winkel zur Wandbefestigung

**Befestigung:** Universalträger 56 mm x 83 mm für Decken- und Wandmontage aus 3 mm Stahl in schlankem Design, Montagefläche 22 mm x 72 mm, patentierte um 360° drehbare Einsätze für einfache und passgenaue Montage, Kunststoff Abdeckkappen in weiß oder grau

**Rollobehang:** Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialien mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraum geeignet, dekorativ