

## Typ XL-Rollo Kassette E 117 mit Motorbedienung 230 V und Pendelsicherung

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) XL-Kassetten-Rollos mit Motorantrieb und Pendelsicherung vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

Angebotener Typ: \_\_\_\_\_

**Systemaufbau:** Kassette eckig 2-teilig 100 mm x 117 mm, Abschlussleiste 18 mm x 36 mm, wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder grau RAL 9006, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Präzisionswickelwelle aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), Durchmesser 52 mm bzw. 65 mm je nach Anlagengröße mit Kedernut zur stabilen und sicheren Fixierung des Behanges, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß oder grau, alle verwendeten Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal/ Polyamid)

**Bedienung:** hochwertiger EOM Motor 230 V 50 Hz, Schnellläufer mit 30 U/min, Drehmoment 3 Nm, Konformität nach EN 50081-1 und EN 50082-1, spritzwassergeschützt entsprechend EN 60529 Schutzklasse IP44, Endlageneinstellung manuell, Kabellänge 2,5 Meter, Bedienung erfolgt über Schalter/ Taster, optional Funk

**Seitenführung (Pendelsicherung)** Rollobehang wird optional zwischen zwei parallelen Seilen geführt, spezielle Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung, Stahlseil Ø 2 mm transparent kunststoffummantelt, Kunststoffhalterung oder Winkel (verzinkt) zur Seilbefestigung

**Befestigung:** Universalträger für Decken- und Wandmontage, freie Positionierung der Befestigungspunkte, verdeckte Montage

**Rollobehang:** Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialien mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraum geeignet, dekorativ