

Typ Objektschienen Modell 4400

Zur Ausführung kommen Objektschienen Modell 4400 vom Fabrikat: erfal oder Aluminiumschienen mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

Schiene Typ **4430** stabiles, stranggepresstes, 3-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zur Deckenmontage, Abmessung 77 x 7 mm (Breite x Höhe), Laufabstand 23/43 mm, geeignet für mittelschwere bis schwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder silber eloxiert nach E6/EV 1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Alternativ Typ **4425** stabiles, stranggepresstes, 2-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zur Deckenmontage, Abmessung 55 x 7 mm (Breite x Höhe), Laufabstand 43 mm, geeignet für mittelschwere bis schwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder silber eloxiert nach E6/EV 1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Alternativ Typ **4420** stabiles, stranggepresstes, 2-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zur Deckenmontage, Abmessung 35 x 7 mm (Breite x Höhe), Laufabstand 23 mm, geeignet für mittelschwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder silber eloxiert nach E6/EV 1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Alternativ Typ **4410** stabiles, stranggepresstes, 1-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zur Deckenmontage, Abmessung 24 x 7 mm (Breite x Höhe), geeignet für mittelschwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder silber eloxiert nach E6/EV 1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Befestigung Deckenmontage durch Schrauben mit Abdeckkappen