

## Typ Schnurzugschiene Modell 8100

Zur Ausführung kommen Schnurzugschienen Modell 8100 vom Fabrikat: erfal oder Schnurzugschienen mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

**Schiene** stabiles stranggepresstes Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5, geeignet für mittel-schwere bis schwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, besonders auch für kleine Bühnen in Theatern oder Schulen geeignet, 2-läufige Ausführung durch Kombination zweier Einzelprofile zur besseren Überlappung bei geteilten Behängen, Abmessungen Breite 57 mm / Höhe 30 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder alu-eloxiert E6/EV1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Mehrpreis möglich, Spurbreite 6,5 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Anlagenbreite bis max. 12 m (über 6 m mit Stoßverbinder), stabile Rollen mit Stahlachse in Verbindung mit Metall-Doppelhaken ermöglichen leichtgängige Laufeigenschaften auch bei schweren Behängen

**Bedienung** hochfeste Polyesterschnur weiß, Durchmesser 6 mm

**Befestigung** Deckenmontage mittels Schrauben, verschiebbare Deckträger zwischen den Schienenprofilen ermöglichen eine flexible und sichere Montage besonders bei Altbauten